

SELLA GRIETAS

SELLADOR ACRILICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador de base acrílica con fungicida indicado para sellar grietas superficiales y fisuras que poseen poco movimiento. Se adhiere en concreto, albañilería y drywall. Puede recibir revestimiento sobre la aplicación, puede ser lijado y pintado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Puede recibir revestimiento sobre la aplicación
- Puede ser lijado y pintado
- Resistente a la formación de hongos
- Sella varios sustratos
- Indicado para áreas internas

PRESENTACIÓN

Embalaje	Peso	Caja unid.
Cartucho	280mL 440g	12
Sachet	400mL	12
Sachet	600mL	12

PROPIEDADES

Propiedad	Resultado
Tiempo de formación de piel (min)	15
Tiempo de curado (mm/24h)	2
pH	9,5
Densidad (g/cm ³)	1,58
Propiedad después de curado	
Resistencia a la tracción (MPa)	0,5
Alargamiento de ruptura (%)	60
Resistencia a la temperatura (°C)	-20 a 60

COLORES

BLANCO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Dejar la superficie seca, limpia, libre de polvo y aceites. Quitar todos los residuos de materiales, especialmente los que no están suficientemente adheridos a las capas (lijar, si es necesario). Limpiar y desengrasar la superficie con alcohol isopropílico y mantenerla seca antes de la aplicación. No utilizar kerosene o gasolina para la limpieza de las superficies.

En el caso de aplicaciones en sustratos diferentes de los mencionados en este boletín se recomienda realizar una prueba para evaluar la adhesión y compatibilidad del producto con el material.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el sellador y quitar el exceso de producto presionando ligeramente una espátula sobre el área aplicada. Lijar después de 24 horas para dar el acabado. Limpiar las herramientas con agua antes de curado del producto. del curado del producto el sellador sólo se elimina mecánicamente.

IMPORTANTE:

- Temperatura de aplicación de 10°C a 40°C.
- Evitar el contacto con agua durante las primeras 12 horas.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, al abrigo de la luz del solar directa y alejada de fuentes de calor.

Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva cualquier resto de material en su embalaje original.

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Validad 18 meses (a partir de la fecha de fabricación).

LIMITACIONES

No utilizar en espejos y acuarios. No aplicar en plásticos a base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico y politetrafluoretileno. No utilizar en materiales que tengan contacto con alimentos e inmersión continua en medios líquidos. No utilizar en fachadas de vidrio y cualquier adhesión estructural que necesite resistencia. No utilizar en superficies que eliminan aceite, plastificantes o solventes, como madera inmersa en aceite, superficies cuando están mojadas, paredes con revestimiento en proceso de descascaramiento. Antes de pintar, se recomienda realizar un pre-test. Las pinturas a base de solventes y aceites pueden ser perjudiciales para el producto.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha de Datos Técnicos se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente.



www.unipega.com
info@unipega.com



ARGENTINA Dario Magem | tel: (11) 4551-2726 | info@unipega.com

CHILE FERBICOM SPA | tel: +56 2 2226-6611 | ferbicomsa@gmail.com

COSTA RICA GTM Costa Rica | tel: (506) 2537-0010 | www.gtm.net

GUATEMALA GTM Guatemala | tel: (502) 2329 | www.gtm.net

MÉXICO Herralum Industrial S.A. de C.V. | tel: +01 33 3666 0312 | herralum@herralum.com | www.herralum.com

PANAMA GTM Panama | tel: (507) 267-6305 | www.gtm.net



BRASIL Dario Magem | info@unipega.com

COLOMBIA Distribuciones Hoyostools SA. | Cali

EQUADOR UNIPEGA ECUADOR | tel: 04 5113971 | info@unipega.com

HONDURAS GTM Guatemala | tel: (504) 2564-5454 | www.gtm.net

PERU GTM Peru | (01) 614-6500 | www.gtm.net