

BOND 007 SEGUNDOS ADHESIVO INSTANTÁNEO

ADHESIVO INSTANTÁNEO PARA UN PEGADO DE SECADO RÁPIDO, EXTRA FUERTE Y SEGURO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Bond 007 Segundos es un adhesivo instantáneo a base de cianoacrilato multi-pegamento, ya que se adhiere perfectamente y de forma instantánea a la mayoría de los materiales porosos y no porosos como gomas, metales, plásticos, porcelana, madera, lona, cuero y una infinidad de sustratos. Con una adhesión rápida y fuerte, es fácil de aplicar y con excelente acabado (debido a su transparencia y adhesión instantánea).

BENEFICIOS


- Adhesión extra fuerte y segura
- Secado rápido
- Fuerte adherencia a diversos materiales
- Fácil aplicación
- Excelente acabado




Metal



Tejido




Plástico



Porcelana



Caucho



Madera



Cerámica



Cuero



PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO VENTA	CÓDIGO DE BARRAS	EMBALAJE		NCM	CAJA						PALETIZADO	
				Peso (g)	Medidas (LxA) mm		Código	Unid.	Peso Neto (kg)	Peso Bruto (kg)	Comp. (mm)	Largura (mm)		Altura (mm)
Blister Tubo 2g	Transparente	0535.0069	7898652121883	2	88x70	35061010	17898652121880	24	6,960	10,140	95	175	205	N/A
Blister con 12 Tubos 2g		0535.0067	7898652121890	2	240x430		17898652121897	50	5,600	6,270	390	470	255	N/A
Botella 20g Granel		0535.0073	7898652121234	20	25x110		17898652121231	10	3,200	3,950	75	125	120	N/A
Blister Botella 20g		0535.0068	7898652121258	20	70x160		17898652121255	10	3,800	5,100	105	150	170	N/A
Botella 100g Granel		0535.0074	7898652121241	100	60x150		17898652121248	10	12,500	14,050	125	200	152	N/A

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO

Destornille la tapa completamente con la botella hacia arriba. Elimine las impurezas de las piezas que se pegarán con alcohol. Aplique una pequeña cantidad de Bond 007 Segundos a una de las partes y únalas firmemente hasta que se adhieran (el exceso de adhesivo retrasa la adhesión). Después del uso, limpie la boquilla y coloque la tapa.

LIMITACIONES

No se recomienda su uso en materiales a base de polipropileno, polietileno y silicona.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 25°C, lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Validez (a partir de la fecha de fabricación): 18 meses.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en el presente documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o ya existente. Para información de seguridad, manipulación, almacenamiento y descarte, consulte la Hoja de Información de Seguridad de Producto Químico (FISPQ).



unipega.com

info@unipega.com

f /unipegaoficial

@unipega_oficial

Unipega

Unipega